



# 广州市豫锦贸易有限公司

Yu king Trading Co., Ltd., Guangzhou

## 2333B 涂料流平助剂

### 概述:

聚醚改性的聚硅氧烷。

### 物理指标:

- 外观: 淡黄色透明液体
- 活性物含量: 100%
- 粘度(25°C): 500-1500cp

### 产品特性:

提供良好的底材润湿和防缩孔性能之高效有机硅表面助剂。增加了涂膜表面清爽以及耐划伤性和防粘连性; 减少了木器涂料和家具涂料中的气流敏感性; 阻止了贝纳德漩涡的生成, 改善了流平和光泽; 重涂好。

### 建议添加量:

- |              |           |
|--------------|-----------|
| ● 汽车涂料       | 0.03-0.3% |
| ● UV 固化印刷油墨  | 0.05-1.0% |
| ● 木器涂料       | 0.05-0.3% |
| ● 水性和溶剂型工业涂料 | 0.05-0.5% |
| ● 皮革类乳液涂料    | 0.1-1.0%  |

### 使用指南:

可以原装物或预稀释物的形式加入, 用推荐溶剂预稀释可简化加入和混合操作

### 包装和储存要求:

25kg/铁桶, 200kg 铁桶

密封贮存, 常温下贮存期 24 个月